



KÖSTER Voranstrich BL

Technisches Merkblatt W 120 015

Stand: 18.01.2024

Lösungsmittelfreier, stark klebender Voranstrich für KÖSTER KSK-Dichtungsbahnen und für KÖSTER Bikuthan 1K auf kunststoff-modifizierter Bitumenbasis

Eigenschaften

Lösungsmittelfreier, stark klebender, dünnflüssiger Voranstrich für KÖSTER KSK-Dichtungsbahnen und KÖSTER Bikuthan 1K auf Basis von Bitumen mit hohen Kunststoffanteilen. KÖSTER Voranstrich BL hat eine sehr gute Haftung auf trockenen und leicht feuchten, mineralischen Untergründen.

Technische Daten

Festkörper	> 55 %
Mindestverarbeitungstemperatur	+5 °C
Durchtrocknung (+20 °C)	ca. 24 Stunden
überarbeitbar (+20 °C)	ca. 3 - 4 Stunden
überarbeitbar (+10 °C)	ca. 5 - 7 Stunden

Einsatzgebiete

Voranstrich für die Verklebung von KÖSTER KSK-Dichtungsbahnen und mit Wasser verdünnt als Grundierung unter KÖSTER Bikuthan 1K.

Untergrund

Trocken, mineralisch (kein Gips) frei von losen Bestandteilen sowie öl- und fettfrei. Staub etc. ist rückstandslos trocken zu entfernen.

Verarbeitung

KÖSTER Voranstrich BL bei der Verwendung als Grundierung unter KÖSTER KSK-Dichtungsbahnen in einem Arbeitsgang und unverdünnt mit Pinsel, Rolle oder Spritzgerät aufbringen. Bei der Verwendung als Grundierung unter KÖSTER Bikuthan 1K in 1:5 Gewichtsteilen mit Wasser verdünnt mit Pinsel, Rolle oder Spritzgerät zu verarbeiten.

Verbrauch

ca. 50 - 300 g/m²
als Voranstrich für KÖSTER KSK-Dichtungsbahnen
ca. 50 g/m² plus 250 g/m² Wasser als verdünnter Voranstrich für KÖSTER Bikuthan 1K (1:5 mit Wasser vermischt 300 g/m² Gesamtmenge)

Bei porösen oder stark saugenden Untergründen können zwei Anstriche erforderlich sein.

Reinigung der Geräte

Sofort nach Gebrauch mit sauberem Wasser. Im ausgehärteten Zustand und nach erfolgter vorheriger mechanischer Vorreinigung mit KÖSTER Universalreiniger.

Gebinde/Lieferform

W 120 015 15 kg Eimer

Lagerung

Kühl und frostfrei, 12 Monate in originalverschlossenen Gebinden lagerfähig.

Zugehörige Produkte

KÖSTER Bikuthan 1K
KÖSTER Fixband 10 ALU
KÖSTER Fixband 15 SY
KÖSTER Fixband-Vlies
KÖSTER KSK ALU 15
KÖSTER KSK SY 15
KÖSTER Universalreiniger

Art.-Nr. W 251 030
Art.-Nr. W 810 AL
Art.-Nr. W 815
Art.-Nr. W 815 015 F
Art.-Nr. W 815 096 AL
Art.-Nr. W 815 105
Art.-Nr. X 910 010

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.